



### 007 – H&G Vier roedige hooiberg

Prijs van de **H&G 4 roedige hooiberg** per 01-01-2021



- 4 eiken roedes á 765 cm x 25 cm x 25 cm  
midden /voet 28 cm x 28 cm
- 4 lariks lanen á 500 cm x 20 cm x 15 cm
- 4 douglas gewaterde koningssporen á 450 cm x kop 10-12 cm
- 16 douglas/lariks gewaterde sporen á 450 cm x kop 7 cm
- 20 douglas/lariks gewaterde schalkstukken á 200 cm x kop 6 cm
- 120 m1 hazelaar of vuilboom twijgen doorsnede 2-3 cm
- 8 koppelankers (4 stuks + 4 stuks) á 45 cm x 1.2 cm x 4.5 cm gesmeed ijzer
- 4 hoeklijnen á 40 cm x 0.8 cm x 4 cm gesmeed ijzer  
met ingelaste driehoek onder de lan / ijzer
- 4 ondersteuningspennen
- hijsketting gesmeed ijzer
- hijszaak gesmeed ijzer (al het ijzerwerk is zwart gepoedercoat)

De afstand buitenkant lan tot buitenkant lan is 440 cm.

De totale breedte buitenkant riet tot buitenkant riet is +/- 550 cm, afhankelijk van de rietdikte.

De afstand hart op hart van de roedes is 382 cm.

Gewaterde sporen zijn niet gevoelig voor hout aantastende insecten ( zoals houtworm boktor )

Leveren en plaatsen, waarbij de roedes 130cm in de grond worden geplaatst. U dient nader te bepalen of er een gestorte fundering nodig is gezien de conditie van de grond in Nederland sterk wisselt. Dit is en blijft uw verantwoording.

De plaats waar de hooiberg gezet moet worden, dient bereikbaar te zijn voor de vrachtauto met kraan en oplegger.

**Prijs op aanvraag**

Eventueel op maat maken is voor ons geen probleem.