

Prestatieverklaring wand- en gevelbekleding

(Bijlage 4)



1.	Unieke identificatiecode	Wand- en gevelbekleding
2.	Type-, partij-, of serienummer of ander identificatienummer	zie vak 6.
3.	Beoogd eindgebruik van het bouwproduct	zie vak 11.
4.	Naam en contactadres van de fabrikant	Richard Wigink Holten B.V., Maneschijnweg 208, 7451 LK Holten
5.	Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	4

Vaknummer	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		16.	17.		18.	19.	20.
	Type-, partij-, of serienummer of ander identificatienummer	NEN-EN norm	Brand- en rookklasse	Soortelijk gewicht (kg/m ³)	Onbehandeld/behandeld	Intern/Extern	Houtsoortcode	Formaldehyde-emissie klasse	PCP-gehalte	Dampdiffusieweerstandsgetal bij een vochtgehalte van 12%		Geluidsabsorptiecoëfficiënt	Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)		Weerstand bij bevestiging	Vrijkomen gevaarlijke stoffen	Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN 350-2
nat:	droog																
	Douglas Potdekseldeel 22-30 x 150-300 mm	14915	D-s2,d0	500	Onbehandeld	Intern/Extern	PSMN	E1	< 5 ppm (5x10 ⁻⁴)	20µ	50µ	0,1/0,3	0,13 λ		Voorboren niet noodzakelijk	NPD	3-4
	Douglas Halfhouts rabat 22-30 x 150-300 mm	14915	D-s2,d0	500	Onbehandeld	Intern/Extern	PSMN	E1	< 5 ppm (5x10 ⁻⁴)	20µ	50µ	0,1/0,3	0,13 λ		Voorboren niet noodzakelijk	NPD	3-4
	Eiken Potdekseldeel 22-30 x 150-300 mm	14915	D-s2,d0	710	Onbehandeld	Intern/Extern	QCXE	E1	< 5 ppm (5x10 ⁻⁴)	50µ	200µ	0,1/0,3	0,18 λ		Voorboren wordt aanbevolen	NPD	2-3-4
	Eiken Halfhouts rabat 22-30 x 150-300 mm	14915	D-s2,d0	710	Onbehandeld	Intern/Extern	QCXE	E1	< 5 ppm (5x10 ⁻⁴)	50µ	200µ	0,1/0,3	0,18 λ		Voorboren wordt aanbevolen	NPD	2-3-4

Prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in vak 8 t/m 20 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Richard Wigink, Directeur
Plaats en datum van afgifte
Holten, 25/3/2022

Handtekening 