

004.1 Materiaal voor één roedige hooiberg

Prijzen: H&G Levering van **materiaal voor een één roedige hooiberg** per 01-01-2023



- 1 stuks roede 7000mm lengte. Puntmaat (boven) 200 x 200mm, kopmaat (onder) 250 x 250mm, gaten diameter 32mm vanaf 200mm boven maaiveld + dakje op de top van de roede.
 - 4 stuks lanen met "ouderwetse look" 3500mm x 100mm x 150mm
 - 2 stuks balken (kruiswerk in de grond) 3000mm x 120mm x 120mm
 - 8 stuks knelplanken (1 zijde bekantrecht) 2500m x ± 170mm x 25mm
 - 120 m1. twijgen
 - 24 stuks gewaterde sporen douglas of lariks 3000mm x 70 – 80mm
 - 8 stuks eiken balkjes 1500mm x 100mm x 100mm
 - 8 stuks eiken balkjes 1500mm x 50mm x 50mm
 - 4 stuks eiken balkjes 500mm x 100mm x 100mm
 - 2 stuks eiken balkjes 500mm x 100mm x 80mm
 - 1 stuks ondersteuningspen Ø 25mm x 500mm
 - R.V.S. houtdraadbouten
- | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Sporen vastzetten | 50 stuks 8 x 120mm | houtdraadbout |
| Knelp plank aan de spoor | 50 stuks 6 x 80mm | houtschroef |
| Laan onderling verbinden | 8 stuks 8 x 120mm | houtdraadbout |
| Laan ringbalk | 8 stuks 8 x 200mm | houtdraadbout |
| Staande ondersteuningsbalkjes | 32 stuks 8 x 100mm | houtdraadbout |
| Ringbalk | 16 stuks 8 x 100mm | slotbout met schijven en moeren M8 |
| Nokbalkjes | 4 stuks 8 x 100mm | slotbout met schijven en moeren M8 |
| 98 RVS schijven | | M8 |
- 8 hoekijzers, R.V.S. plaatjes 100mm x 100mm gezet en voorzien van gaten
 - 48 R.V.S. spaanplaatschroeven 40 x 25mm

Prijs op aanvraag

Gewaterde sporen zijn niet gevoelig voor hout aantastende insecten zoals houtworm en boktor