

Wigink Hooibergen & Gebinten BV

Maneschijnsweg 20b

7451 LK HOLTEN

Telefoon 0548 - 36 38 83

Mobiel 06 51 120 994


IBAN NL14INGB 0008 2200 33

K.v.K 73335436

BTW nr. NL8594.68.252.B01

Internet www.wigink.nl

Email richard@wigink.nl



Wigink

Hooibergen & Gebinten

018 – Tuinhuis, model platdak 01-01-2023



Afmeting: lengte 6000mm x 3500mm buitenkant staanders met aan alle kanten een royale overstek van de kap. Verbindingen koud geschroefd of een halfhoutverbinding.

- Staanders: 7 stuks van 180 x 180 mm
- Ligger voor en achter 180 x 180 mm
- Liggers koud verbonden met de staanders, onderling met een halfhoutverbinding.
- Hoogte onderkant ligger 2200 mm
- Korbelen: 4 stuks van 80 x 150 mm geschroefd aangebracht.
- Balklaag : 9 stuks van 180 x 70 mm verzonken aangebracht.
- Wanden :Potdekselsysteem tussen de staanders. De achterwand in de veranda dubbel gepotdekseld. Planken 210mm breed 25mm dik, werkende breedte ± 175 mm.
- Gemonteerd op verticale regels van 50 x 50 mm.
- Dakbeschot: planken koud tegen elkaar.
- Opgeklampte deur met 3 verzinkte zwarte hengen boeren klinkstel en Wieringermeer slot.
- 1 raam in een kozijn afmeting binnenzijde kozijn 680 x 680 mm.
- Op het glas komt een roedeverdeling.
- Dakbedekking: Bitumen dakbedekking en een daktrim van aluminium.

Maatwerk leveren is ons vak

- **Leverbaar Eiken en Douglas/Lariks**

- De plaats waar het tuinhuis geplaatst moet worden dient goed bereikbaar te zijn.

- U dient nader te bepalen of er een gestorte fundering nodig is gezien de conditie van de grond in Nederland sterk wisselt (verrekenbaar)

Enkele opties:

Leveren plaatsen van fundering type in overleg.

Leverbaar in eiken - staanders 200 x 200mm, liggers 200 x 200mm - maatwerk, pen-gatverbindingen - isolatie onder de bitumen dakbedekking - leveren als bouw pakket.

Prijs bovenstaand model op aanvraag